

# **COLORATE** ®



# PINTURA VINIL ACRÍLICA

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COLORATE ® es una línea de pintura Vinil-Acrílica de mediano desempeño, formulada a base de resinas ecológicas, por lo cual su proceso de fabricación es amigable con el medio ambiente.

Esta línea es de costo accesible y su amplia gama de colores permite al cliente tener un catálogo variado para decorar su espacio en cuanto a las tonalidades que más le sean agradables

USOS: Ideal para la decoración de interiores.

#### PREPARACIÓN DE LA PINTURA

No se recomienda adelgazar la pintura ya que podría perjudicar el poder <u>cubriente</u> y viscosidad de esta, lista para aplicar y cubre al secar.

# PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de empezar a pintar la superficie recomendamos que este limpia y seca, libre de polvo, grasas, silicones, salitre, etc., todo esto para favorecer el aprovechamiento de la pintura, la adherencia con respecto al sustrato.

Sugerimos el uso de SELLAKROM 500® para sellar el poro de la superficie, optimizar el consumo y promover la adherencia de la nueva pintura. No recomendamos que se aplique en días lluviosos ni a temperaturas menores de 10°C.

## CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIÓN	PARAMETRO	UNIDAD
Acabado	Mate	Visual
Viscosidad	5,000-6,000	Cps
Densidad	1.15-1.20	Gr/cm3
Sólidos	24-30	%
рН	8.5-9.5	U pH
Finura	2	Heighma n
Tiempo de secado	1	hora

#### ALMACENAMIENTO

Consérvese en un lugar fresco seco y en su envase original sellado para evitar la formación de microrganismos y natas que perjudican en el rendimiento y preservación del producto.

#### RENDIMIENTO

2-3 m² por litro. El rendimiento puede variar de acuerdo con el método de aplicación y al tipo de sustrato.

# PRESENTACIÓN

- Bote de 4 l
- Cubeta de 19 I
- Tambo de 200 l