

ACABADO: MATE.

CLAVE: NC\*-00\*

CALIDAD: C



# COLORJET®

## PINTURA VINIL ACRÍLICA

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una pintura de gran rendimiento y durabilidad elaborada con resina vinil-acrítica, con ella se obtienen excelentes acabados en interiores y exteriores. El producto protege, decora, tiene buen rendimiento y alta resistencia al medio ambiente.

Su alto contenido en resina acrílica le permite una excelente durabilidad en diferentes sustratos arquitectónicos.

### USOS

En la decoración y protección de diferentes superficies, se recomienda ser aplicada en interiores y exteriores de casas, oficinas y edificios, etc.

### PREPARACIÓN DE LA PINTURA

Antes de usar, mezclar la pintura con una espátula hasta homogenizar, para aplicar usar brocha o rodillo y en caso de ser necesario diluir con agua en un máximo del 10%.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de empezar a pintar la superficie recomendamos que este limpia y seca, libre de polvo, grasas, silicones, salitre, etc., para favorecer el aprovechamiento de la pintura y adherencia con respecto al sustrato.

Sugerimos el uso de SELLAKROM 500® para el sellar el poro de la superficie y optimizar el

consumo de la pintura y promover la adherencia de la nueva pintura.

No recomendamos que se aplique en días lluviosos ni a temperaturas menores de 10°C.

### CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIÓN	PARAMETRO	UNIDAD
Acabado	Mate	Visual
Viscosidad	7,500-8,500	Cps
Densidad	1.30-1.45	Gr/cm <sup>3</sup>
Sólidos	40-55	%
pH	8.5-9.5	U pH
Finura	2	Heighman
Tiempo de secado	1	hora

### ALMACENAMIENTO

Consérvese en un lugar fresco seco a una temperatura no mayor a 30°C en su envase original sellado, para evitar la formación de microorganismos y natas que perjudican el rendimiento y preservación del producto.

### RENDIMIENTO

8-10 m<sup>2</sup> por litro. El rendimiento puede variar de acuerdo al método de aplicación y al tipo de sustrato.

### PRESENTACIÓN

- Bote de 4 L
- Cubeta de 19 L