

CLAVE:

BASE AGUA:

ACABADO: SATÍN



AF100 PARA EXTERIORES



GOLDCOLORS®

VINIL ACRÍLICA SUPER SATÍN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

GOLDCOLORS® es una pintura vinil acrílica base agua de excelente calidad y durabilidad que al aplicarse deja en la superficie un acabado brillante efecto satín, recubre y embellece superficies.

Ofrece una amplia gama de colores de alta pigmentación. Completamente libre de plomo y mercurio.

USOS

Se recomienda su uso para recubrir y embellecer madera, mampostería, yeso, concreto y todo tipo de aplanado en interiores y exteriores.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Antes de usar, mezclar la pintura con una espátula hasta homogenizar, en caso de ser necesario diluir con agua en un máximo del 15%.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

GOLDCOLORS® se puede aplicar con brocha de pelo natural, con rodillo o equipo neumático para aspersion diluyendo de acuerdo con las indicaciones de

uso del equipo. El secado de la pintura, en una sola capa, es de 30 min., aproximadamente, en el caso de requerirse una segunda mano, es necesario dejar secar la primera por lo menos 1 hora.

No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasas, silicones, salitre, etc.

En superficies nuevas recomendamos el uso de SELLAKROM 500® para el sellar el poro de la superficie y optimizar el consumo de la pintura y promover la adherencia de la nueva pintura.

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIÓN	PARAMETRO	UNIDAD
Viscosidad	11,000-12000	Cps
Densidad	1.21-1.35	Gr/cm ³
Sólidos	35-50*	%
pH	8.5-9.5	U pH
Tiempo de secado	30	MINUTOS

*Varean de acuerdo con el color

ALMACENAMIENTO

Para mayor información comunicarse:

Al departamento de Control de Calidad a la línea de Atención a Clientes al Teléfono 5941010541. Ponemos a su disposición el correo ventas pinturas mx crom@outlook.com

Estamos ubicados en:

Calle. Unión #4 San Martín de las Pirámides, Edo Méx. 55850

CLAVE:

BASE AGUA:

ACABADO: SATÍN



AFEST/PAE EXTERIORES



GOLDCOLORS®

VINIL ACRÍLICA SUPER SATÍN

La duración puede ser de hasta 12 meses si se conserva en un lugar fresco y seco con temperatura máxima de 30°C y en su envase original sellado, para evitar la formación de microorganismos y natas que perjudican el rendimiento y preservación del producto.

RENDIMIENTO

El rendimiento puede variar de acuerdo al método de aplicación y al tipo de sustrato a condiciones normales y con la superficie sellada puede ser hasta de 10-12m² por litro.

PRESENTACIÓN

- Bote de 1L
- Bote de 4 L
- Cubeta de 19L
- Tambo de 200 L

Para mayor información comunicarse:

Al departamento de Control de Calidad a la línea de Atención a Clientes al Teléfono 5941010541. Ponemos a su disposición el correo ventas pinturas mx crom@outlook.com

Estamos ubicadas en:

Calle. Unión #4 San Martín de las pirámides, Edo Méx. 55850