

LEED COLORS®

VINIL ACRÍLICA SEMI SATÍN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LEEDCOLORS® es una pintura vinil acrílica base agua de excelente calidad y durabilidad que al aplicarse deja en la superficie un acabado semi satinado. Altamente recomendada para recubrir v embellecer superficies.

Ofrece una amplia gama de colores de alta pigmentación. Completamente libre de plomo y mercurio.

USOS

Se recomienda su uso para recubrir y embellecer madera, mampostería, yeso, concreto y todo tipo de aplanado en interiores y exteriores.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Antes de usar, mezclar la pintura con una espátula hasta homogenizar, en caso de ser necesario diluir con agua en un máximo del 15%.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

LEEDCOLORS®® se puede aplicar con brocha de pelo natural, con rodillo o equipo neumático para aspersión diluvendo de acuerdo con las indicaciones de uso del equipo. El secado de la pintura, en una sola

de 30 сара. e s aproximadamente, en el caso de requerirse una segunda mano, es necesario dejar secar la primera por lo menos 1hora. No pinte en días Iluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°c.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia d' à lus ideas y seca, libre de polvo, grasas, silicones, salitre, etc.

En superficies nuevas recomendamos el uso de SELLAKROM 500® para el sellar el poro de la superficie y optimizar el consumo de la pintura y promover la adherencia de la nueva pintura.

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIÓN	PARAMETRO	UNIDAD
Viscosidad	8000-9000	CP'S
Densidad	1.21-1.35	gr/cm³
Sólidos	30-35	%
pН	8.5-9.5	U pH
Tiempo de secado	30	MINUTOS

*Varean de acuerdo al color

ALMACENAMIENTO

Para mayor información comunicarse:

Al departamento de Control de Calidad a la linea de Atención a Clientes al Teléfono 5941010541. Ponemos a su disposición el correo ventaspinturasmxcrom⊕outlaok.com

Estamos ubicados en:

Calle. Unión #4 San Martín de las pirámides, Edo Méx. 55850