



NOVACOLORS®

PINTURA VINIL ACRÍLICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

NOVACOLOR® es una línea de pintura Vinil-Acrílica de desempeño intermedio, formulada a base de resinas ecológicas, por lo que su proceso de fabricación es amigable con el medio ambiente.

Esta línea es de costo accesible y su amplia gama de colores permite al cliente tener un catálogo variado para decorar su espacio.

USOS

Se recomienda su uso en interiores y exteriores. Protege y decora casas, oficinas, edificios, etc.

PREPARACIÓN DE LA PINTURA

Antes de usar, mezclar la pintura con una espátula hasta homogenizar, para aplicar usar brocha o rodillo y en caso de ser necesario diluir con agua en un máximo del 10%.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de empezar a pintar la superficie, recomendamos que este limpia y seca, libre de polvo, grasas, silicones, salitre, etc. para favorecer el aprovechamiento de la pintura y adherencia con respecto al sustrato.

Sugerimos el uso de SELLAKROM 500® para el sellar el poro de la superficie y optimizar el consumo de la pintura y promover la adherencia de la nueva pintura.



No recomendamos que se aplique en días lluviosos ni a temperaturas menores de 10°C.

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIÓN	PARAMETRO	UNIDAD
Acabado	Mate	Visual
Viscosidad	6,500-7,500	Cps
Densidad	1.15-1.29	Gr/cm3
Sólidos	30-45	%
pH	8.5-9.5	U pH
Finura	2	Heighman
Tiempo de secado	1	hora

ALMACENAMIENTO

Consérvase en un lugar fresco seco a una temperatura no mayor a 30°C y en su envase original sellado, para evitar la formación de microorganismos y natas que perjudican el rendimiento y preservación del producto.

RENDIMIENTO

4-6 m² por litro. El rendimiento puede variar de acuerdo al método de aplicación y al tipo de sustrato.

PRESENTACIÓN

- **Bote de 4 L**
- **Cubeta de 19 L**
- **Tambo de 200 L**